

PRODUCT-DETAILS

416P6XW

Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A,
200/346 ... 240/415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	416P6XW
Идентификационный номер изделия	2CMA101693R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696016933
Описание в каталоге	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A, 200/346 ... 240/415 V
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, 16A, 200/346 ... 240/415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696016933
Страна происхождения	Germany (DE)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	92 mm
Чистая высота изделия	92 mm
Чистый вес изделия	0.430 kg

Container Information

Package Level 1 Width	178 mm
Package Level 1 Depth / Length	178 mm
Package Level 1 Height	94 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.430 kg
Package Level 1 EAN	7392696016933
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000073M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-40 ... 55 °C
Диаметр кабеля	8 ... 18 mm
Положение кабельного ввода	Straight
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP66
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Explosion Proof Plug
Материал корпуса	Glass-fibre reinforced polyester
Входное напряжение (U _{in})	400 V
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416P6XW
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CPX
Название изделия	ATEX
Тип защиты	Explosion proof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Инструкции и руководства	2CMC700014L0201
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440512
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

[Низковольтное оборудование](#) → [Промышленные разъемы](#) → [Special Plugs & Sockets](#) → [Plugs & Sockets ATEX](#)

