

PRODUCT-DETAILS

432P6XW

Industrial surface inlets, 3P+N+E, 32A, 200/346
... 240/415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	432P6XW
ID Produktu	2CMA101694R1000
Numer EAN	7392696016940
Opis katalogowy	Industrial surface inlets, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V
Opis	Plug 32 A, IP 66, 3P+N+E, 200/347...240/415V, 50 and 60Hz, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 Ex tD A21 80°C Db

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696016940
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	102 mm
Wysokość produktu netto	102 mm
Waga produktu netto	0.6 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	114 mm
Długość opakowania (poziom 1)	114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696016940
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0028
Informacje środowiskowe	2CMC000073M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-30 ... 55 °C
Średnica kabla	13 ... 28 mm
Cable Entry Position	Straight
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP66
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Explosion Proof Plug
Materiał obudowy	Glass-fibre reinforced polyester
Napięcie wejściowe (U_{in})	400 V
Opis	Ind. P&S#432P6XW
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CPX
Nazwa produktu	ATEX
Rodzaj zabezpieczeń	Explosion proof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1, IEC 60309-2, IEC 60947-3
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014L0201
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje	
eClass	27440512
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda ATEX

