

PRODUCT-DETAILS

4125P6XW

Surface outlets, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	4125P6XW
ID Produktu	2CMA101696R1000
Numer EAN	7392696016964
Opis katalogowy	Surface outlets, 3P+N+E, 32A, 200/346 ... 240/415 V
Opis	Plug 125 A, IP 66, 3P+N+E, 200/347 ... 240/415V, 50 and 60Hz, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 Ex tD A21 80°C Db

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696016964
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	125 mm
Wysokość produktu netto	125 mm
Waga produktu netto	1.38 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	313 mm
Długość opakowania (poziom 1)	313 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	127 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.38 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696016964
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0028
Informacje środowiskowe	2CMC000073M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Cable Cross-Section	16 ... 70 mm²
Średnica kabla	30 ... 49 mm
Cable Entry Position	Straight
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP66
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Explosion Proof Plug
Materiał obudowy	Glass-fibre reinforced polyester
Napięcie wejściowe (U _{in})	400 V
Opis	Ind. P&S#4125P6XW
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CPX
Nazwa produktu	ATEX
Rodzaj zabezpieczeń	Explosion proof
Prąd znamionowy (I _n)	125 A
Napięcie znamionowe (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1, IEC 60309-2, IEC 60947-3
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014L0201

RAL Number

RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440512
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Special Plugs & Sockets → Wtyczki i gniazda ATEX

