

PRODUCT-DETAILS

216MHS7W

Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, 16 A, 480 ... 500 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	216MHS7W
Идентификационный номер изделия	2CMA101715R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696678001
Описание в каталоге	Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, 16 A, 480 ... 500 V
Длинное описание	Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 2P+E, IP67, 16 A, 480 ... 500 V

Ordering

E-Number (Sweden)	2416893
Европейский товарный код (EAN)	7392696678001
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	168 mm
Чистая высота изделия	114 mm
Чистый вес изделия	0.7 kg

Container Information

Package Level 1 Width	140 mm
Package Level 1 Depth / Length	200 mm
Package Level 1 Height	135 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696678001
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	126.4 kg
Package Level 2 EAN	7392696066259
Package Level 2 Units	pallet (lift) 152 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Положение кабельного ввода	Top and bottom
Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-	Ind. P&S#216MHS7W

фактуры	
Монтажные отверстия	146x91
Тип монтажа	Horizontal
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMHS
Название изделия	Switched interlocked outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000032M0001
Руководство по монтажу	2CMC000032M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

