

PRODUCT-DETAILS

MPR63/1MSPRO

Modular Combi Plastic, One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 32A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) and three schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). 3xMCB S201 C16 and S203 C16, S203 C32, S203 C63, RCD F204 A-63/0,03, Disconnecter OT80F3

Ogólne informacje	
Extended Product Type	MPR63/1MSPRO
ID Produktu	2CMA101810R1000
Numer EAN	7392696018104
Opis katalogowy	Modular Combi Plastic, One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 32A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) and three schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). 3xMCB S201 C16 and S203 C16, S203 C32, S203 C63, RCD F204 A-63/0,03, Disconnecter OT80F3
Opis	Modular Combi Plastic, One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 32A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) and three schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). 3xMCB S201 C16 and S203 C16, S203 C32, S203 C63, RCD F204 A-63/0,03, Disconnecter OT80F3

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2466476
Numer EAN	7392696018104
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	250 mm
Wysokość produktu netto	750 mm
Waga produktu netto	5.6 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	2 mm
Długość opakowania (poziom 1)	252 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	892 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.600 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696018104
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0004
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660099X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0004

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E, Incoming terminal 35 mm2
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	16 mm²
Cable Entry Position	Cable entry, 4 knock-outs at the top, suitable for 2xØ40mm and 2xØ25mm, at the bottom 2xØ40,5mm, 1xØ47,5mm
Długość kabla	0 m
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Modular combi
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#MPR63/1MSPRO
Otwory montażowe	84x80
Rodzaj montażu	Vertical

Liczba biegunów	5
Number of RCDs 30mA	1
Number of RCDs	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	MPR
Nazwa produktu	Modular Combi
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000026M0001
Installation Manual	2CMC000026M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440501
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Diagram okablowania	9AKK107680A2306
---------------------	-----------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Obudowy modułowe

