

PRODUCT-DETAILS

MPR63/1MSPRO

Modular Combi Plastic, One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 32A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) and three schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). 3xMCB S201 C16 and S203 C16, S203 C32, S203 C63, RCD F204 A-63/0,03, Disconnecter OT80F3

Общая информация

Тип расширенного изделия	MPR63/1MSPRO
Идентификационный номер изделия	2CMA101810R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696018104
Описание в каталоге	Modular Combi Plastic, One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 32A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) and three schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). 3xMCB S201 C16 and S203 C16, S203 C32, S203 C63, RCD F204 A-63/0,03, Disconnecter OT80F3
Длинное описание	Modular Combi Plastic, One 16A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 32A (346-415V) outlet (3P+N+E), One 63A (346-415V) outlet (3P+N+E) and three schuko outlets (2P+E) 10/16A (250 V). 3xMCB S201 C16 and S203 C16, S203 C32, S203 C63, RCD F204 A-63/0,03, Disconnecter OT80F3

Ordering

E-Number (Sweden)	E2466476
Европейский товарный код (EAN)	7392696018104
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	250 mm
Чистая высота изделия	750 mm
Чистый вес изделия	5.6 kg

Container Information

Package Level 1 Width	2 mm
Package Level 1 Depth / Length	252 mm
Package Level 1 Height	892 mm
Package Level 1 Gross Weight	5.600 kg
Package Level 1 EAN	7392696018104
Package Level 1 Units	box 1 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0004
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660099X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0004

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E, Incoming terminal 35 mm2
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 mm²
Положение кабельного ввода	Cable entry, 4 knock-outs at the top, suitable for 2xØ40mm and 2xØ25mm, at the bottom 2xØ40,5mm, 1xØ47,5mm
Длина кабеля	0 m
Цвет	Grey
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Modular combi

Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MPR63/1MSPRO
Монтажные отверстия	84x80
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MPR
Название изделия	Modular Combi
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000026M0001
Руководство по монтажу	2CMC000026M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440501
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Монтажная схема	9AKK107680A2306
-----------------	-----------------

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Модульные распределительные устройства Комби

