

PRODUCT-DETAILS

463MPR6W

Switched interlocked socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 63A, IP67, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	463MPR6W
ID Produktu	2CMA101934R1000
Numer EAN	7392696019347
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 63A, IP67, 3P+N+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet with RCD, earthing sleeve position 6h, 30mA, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696019347
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	174 mm
Wysokość produktu netto	336 mm
Waga produktu netto	1.9 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	270 mm
Długość opakowania (poziom 1)	490 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.030 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696679053
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	84.96 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696066440
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 32 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	4 ... 16 mm²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Top
Cable Outlets Per Side	2xØ25
Kolor	Red
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched interlocked socket outlet with RCD
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463MPR6W
Otwory montażowe	290x100
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	5
Number of RCDs 30mA	1

Number of RCDs	1
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMPR
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	RCD
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Rated Residual Current	30 mA
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000041M0002
Installation Manual	2CMC000041M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą z wyłącznikami różnicowo-prądowymi

