

PRODUCT-DETAILS

463MPR6W

Switched interlocked socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 63A, IP67, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	463MPR6W
Идентификационный номер изделия	2CMA101934R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696019347
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet with RCD, 6h, 30mA, 63A, IP67, 3P+N+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet with RCD, earthing sleeve position 6h, 30mA, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696019347
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	174 mm
Чистая высота изделия	336 mm
Чистый вес изделия	1.9 kg

Container Information

Package Level 1 Width	270 mm
Package Level 1 Depth / Length	490 mm
Package Level 1 Height	210 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.030 kg
Package Level 1 EAN	7392696679053
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	84.96 kg
Package Level 2 EAN	7392696066440
Package Level 2 Units	pallet (lift) 32 штука

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	4 ... 16 mm²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Положение кабельного ввода	Top
Выводов кабеля на одну сторону	2xØ25
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched interlocked socket outlet with RCD
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#463MPR6W
Монтажные отверстия	290x100

Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	5
Количество УЗО 30 мА	1
Количество УЗО	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMPR
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	RCD
Номинальный ток (I _n)	63 A
Номинальный остаточный ток	30 mA
Номинальное напряжение (U _r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000041M0002
Руководство по монтажу	2CMC000041M0002
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Switched Interlocked Socket Outlets with RCD

