

PRODUCT-DETAILS

416EP3

Industrial Plugs, 3P+N+E, 16A, 220/380 ... 250/440 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416EP3
ID Produktu	2CMA101964R1000
Numer EAN	7392696019644
Opis katalogowy	Industrial Plugs, 3P+N+E, 16A, 220/380 ... 250/440 V
Opis	Industrial Plugs, 3P+N+E, 16A, 220/380 ... 250/440 V Clock Position Of Grounding Contact 3 hour Color code Red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696019644
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	78 mm
Waga produktu netto	0.18 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696029964
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660167X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1617364
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm²
Średnica kabla	17 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Red
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416EP3
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	220/380 ... 250/440 V

Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki

