

PRODUCT-DETAILS

332EP4

Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 100 ... 130 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	332EP4
Идентификационный номер изделия	2CMA101982R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696019828
Описание в каталоге	Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 100 ... 130 V
Длинное описание	Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 100 ... 130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696019828
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
Чистая высота изделия	83 mm
Чистый вес изделия	0.23 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.3 kg
Package Level 1 EAN	7392696030144
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1055 kg
Package Level 2 EAN	7392696066594
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660167X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1617364
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332EP4
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	EP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	100 ... 130 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные вилки

