

## PRODUCT-DETAILS

# 332EP7

## Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 480 ... 500 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332EP7                                                                                                    |
| ID Produktu           | 2CMA101985R1000                                                                                           |
| Numer EAN             | 7392696019859                                                                                             |
| Opis katalogowy       | Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 480 ... 500 V                                                                |
| Opis                  | Industrial Plugs, 3P+E, 32A, 480 ... 500 V Clock Position Of Grounding Contact 7 hour<br>Color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416175              |
| Numer EAN                  | 7392696019859         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 79 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 83 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.23 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 154 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 182 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 378 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.3 kg                   |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696030175            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 1055 kg                  |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696066624            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 450 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660167X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1617364         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E          |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section     | 2.5 ... 6 mm² |
| Średnica kabla          | 22 mm         |
| Cable Entry Position    | Swivel        |
| Kolor                   | Black         |
| Rodzaj połączenia       | Screw         |
| Stopień ochrony obudowy | IP44          |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Plug                             |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | Ind. P&S#332EP7                  |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | EP                               |
| Nazwa produktu                 | Industrial Plug                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 480 ... 500 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki

