

## PRODUCT-DETAILS

# 216EC2

## Industrial Connectors, 2P+E, 16A, >50 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216EC2                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CMA102000R1000                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696020008                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Industrial Connectors, 2P+E, 16A, >50 V                                                             |
| Opis                  | Industrial Connectors, 2P+E, 16A, >50 V Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Numer EAN                  | 7392696020008         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 57 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 74 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.16 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 120 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 138 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 285 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.6 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696030328 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660166X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1617363         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje      | 2P+E                 |
| Temperatura otoczenia     | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section       | 1 ... 2.5 mm²        |
| Średnica kabla            | 14 mm                |
| Cable Entry Position      | Swivel               |
| Kolor                     | Green                |
| Rodzaj połączenia         | Screw                |
| Stopień ochrony obudowy   | IP44                 |
| Częstotliwość (f)         | >300 ... 500 Hz      |
| Funkcja                   | Connector            |
| Materiał obudowy          | Plastic (PA)         |
| Opis                      | Ind. P&S#216EC2      |
| Liczba biegunów           | 3                    |
| Ilość                     | 10 sztuka            |
| Typ produktu              | EC                   |
| Nazwa produktu            | Industrial Connector |
| Rodzaj zabezpieczeń       | Splashproof          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ ) | 16 A                 |
| Częstotliwość             | 300 ... 500 Hz       |

znamionowa (f)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Napięcie znamionowe ( $U_f$ ) | 50 ... 500 V |
|-------------------------------|--------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Recommended Screw Driver | PH2 |
|--------------------------|-----|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Standardy | IEC 60309-1, -2 |
|-----------|-----------------|

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
|--------------------------------|----------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CMC700014C0016 |
|--------------------------|-----------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| RAL Number | RAL 7012 - Basalt Grey |
|------------|------------------------|

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
|--------|----------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 39120000 |
|--------|----------|

---

## Dane techniczne

|           |               |
|-----------|---------------|
| Wire Size | 14 ... 12 AWG |
|-----------|---------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |
|---------------------|------------------|

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

