

PRODUCT-DETAILS

416EC6

Industrial Connectors, 3P+N+E, 16 A, 346 ... 415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416EC6
ID Produktu	2CMA102023R1000
Numer EAN	7392696020237
Opis katalogowy	Industrial Connectors, 3P+N+E, 16 A, 346 ... 415 V
Opis	Industrial Connectors, 3P+N+E, IP44, 16 A, 346 ... 415 V

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416184
E-Number (Finland)	2420088
E-Number (Norway)	1540703
Numer EAN	7392696020237
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	69 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	0.23 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696030557
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660166X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1617363
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm²
Średnica kabla	17 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416EC6
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki

2CMC700014C0016

RAL Number

RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass

27440509

UNSPSC

39120000

Dane techniczne

Wire Size

14 ... 12 AWG

Momenty dokrecające

WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

