

PRODUCT-DETAILS

232EC2

Industrial Connectors, 2P+E, 32A, >50 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	232EC2
ID Produktu	2CMA102028R1000
Numer EAN	7392696020282
Opis katalogowy	Industrial Connectors, 2P+E, 32A, >50 V
Opis	Industrial Connectors, 2P+E, 32A, >50 V Clock Position Of Grounding Contact 2 hour Color code Green

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696020282
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	79 mm
Wysokość produktu netto	93 mm
Waga produktu netto	0.26 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Długość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	378 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696030601
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660166X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1617363
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Średnica kabla	22 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Green
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	>300 ... 500 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232EC2
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość	300 ... 500 Hz

znamionowa (f)

Napięcie znamionowe (U_f)	50 ... 500 V
-------------------------------	--------------

Recommended Screw Driver	PH2
--------------------------	-----

Standardy	IEC 60309-1, -2
-----------	-----------------

Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
--------------------------------	----------------------------------

Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
--------------------------	-----------------

RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
------------	------------------------

Klasyfikacje

eClass	27440509
--------	----------

UNSPSC	39120000
--------	----------

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
-----------	---------------

Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m
---------------------	------------------

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

