

## PRODUCT-DETAILS

# 232EC4

## Industrial Connectors, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 232EC4                                                                                                       |
| ID Produktu           | 2CMA102030R1000                                                                                              |
| Numer EAN             | 7392696020305                                                                                                |
| Opis katalogowy       | Industrial Connectors, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V                                                              |
| Opis                  | Industrial Connectors, 2P+E, 32A, 100 ... 130 V Clock Position Of Grounding Contact 4 hour Color code Yellow |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416192              |
| Numer EAN                  | 7392696020305         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 79 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 93 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.26 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 154 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 182 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 378 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.6 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696030625 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660166X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1617363         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 2P+E                      |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C             |
| Cable Cross-Section     | 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Średnica kabla          | 22 mm                     |
| Cable Entry Position    | Swivel                    |
| Kolor                   | Yellow                    |
| Rodzaj połączenia       | Screw                     |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                      |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz            |
| Funkcja                 | Connector                 |
| Materiał obudowy        | Plastic (PA)              |
| Opis                    | Ind. P&S#232EC4           |
| Liczba biegunów         | 3                         |
| Ilość                   | 10 sztuka                 |
| Typ produktu            | EC                        |
| Nazwa produktu          | Industrial Connector      |
| Rodzaj zabezpieczeń     | Splashproof               |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 100 ... 130 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

