

PRODUCT-DETAILS

332EC6

Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V



Ogólne informacje

Extended Product Type	332EC6
ID Produktu	2CMA102040R1000
Numer EAN	7392696020404
Opis katalogowy	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V
Opis	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416186
E-Number (Finland)	2420090
E-Number (Norway)	1540706
Numer EAN	7392696020404
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	79 mm
Wysokość produktu netto	93 mm
Waga produktu netto	0.28 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Długość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	378 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696030724
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660166X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1617363
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Średnica kabla	22 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#332EC6
Liczba biegunów	4
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów	IEC Industrial Plugs and Sockets

klasy	
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Złącza

