

## PRODUCT-DETAILS

# 216QR6

## Ind. P&S#216QR6



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 216QR6                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 2CMA102289R1000                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 7392696022897                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#216QR6                                                                                                                                                                 |
| Opis                  | Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | E2404976      |
| E-Number (Finland)         | 2420279       |
| Numer EAN                  | 7392696022897 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm |
| Wysokość produktu netto  | 86 mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.114 kg |
|---------------------|----------|

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.323 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696037655 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje              | 2P+E                 |
| Temperatura otoczenia             | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section               | 1.5 ... 4 mm²        |
| Kolor                             | Blue                 |
| Rodzaj podłączenia                | Screwless            |
| Stopień ochrony obudowy           | IP44                 |
| Częstotliwość (f)                 | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Funkcja                           | Outlet               |
| Materiał obudowy                  | Plastic (PA)         |
| Opis                              | Ind. P&S#216QR6      |
| Otwory montażowe                  | 60x60                |
| Liczba biegunów                   | 3                    |
| Ilość                             | 10 sztuka            |
| Typ produktu                      | QR                   |
| Nazwa produktu                    | Panel mounted socket |
| Rodzaj zabezpieczeń               | Splashproof          |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> ) | 16 A                 |
| Częstotliwość                     | 50...60 Hz           |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| znamionowa (f)                 |                                  |
| Napięcie znamionowe ( $U_f$ )  | 200 ... 250 V                    |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 5015 - Sky Blue              |

|              |          |
|--------------|----------|
| Klasyfikacje |          |
| eClass       | 27440504 |
| UNSPSC       | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

