

## PRODUCT-DETAILS

# 216QBA6

## Ind. P&S#216QBA6



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 216QBA6                                                                                                                                                                                 |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102293R1000                                                                                                                                                                         |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696022934                                                                                                                                                                           |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#216QBA6                                                                                                                                                                        |
| Длинное описание                | Panel mounted inlets, unified flange, angled, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, screwless terminals |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)              | E2404980      |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696022934 |
| Страна происхождения           | Turkey (TR)   |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука      |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 85 mm    |
| Чистая высота изделия | 85 mm    |
| Чистый вес изделия    | 0.154 kg |

---

## Container Information

---

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 150 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 225 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.723 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7392696037693 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штук   |

---

---

## Environmental

---

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

---

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

---

---

## Additional Information

---

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E                      |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Цвет                         | Blue                      |
| Тип подключаемой схемы       | Screwless                 |
| Степень защиты               | IP44                      |
| Конструкция                  | Surface mounted plug      |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz            |
| Функция                      | Inlet                     |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)              |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#216QBA6          |
| Монтажные отверстия          | 70x70                     |
| Количество полюсов           | 3                         |
| Заказать несколько           | 10 штука                  |
| Основной тип изделия         | QBA                       |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Название изделия                 | Panel mounted inlet              |
| Тип защиты                       | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 16 A                             |
| Номинальная частота (f)          | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 200 ... 250 V                    |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства         | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                       | RAL 5015 - Sky Blue              |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

