

PRODUCT-DETAILS

## 316QC6 Ind. P&S#316QC6



316QC6
2CMA102306R1000
7392696023061
Ind. P&S#316QC6
Industrial Connectors, earthing sleeve position 6h, 3P+E, 16A, 380 415 V, Screwless terminals, color code red

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2404992
E-Number (Finland)	2420180
E-Number (Norway)	1540784
Европейский товарный код (EAN)	7392696023061
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	78 mm

Чистая высота изделия	78 mr
łистый вес изделия	0.205 k
Container Information	
Package Level 1 Width	150 mi
Package Level 1 Depth / Length	280 m
Package Level 1 Height	225 m
Package Level 1 Gross Weight	2.233
Package Level 1 EAN	73926960378
Package Level 1 Units	box 10 шту
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/E
Certificates and Declarations (Document Number)	00M0700005D00
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+
Температура окружающей среды	-25 40 °
Сечение кабеля	1 2.5 mr
Диаметр кабеля	6 16 m
Положение кабельного ввода	Swiv
<b>Д</b> вет	Re
Гип подключаемой схемы	Screwle
Степень защиты	IP
Частота (f)	50 H 60 H
Функция	Connect
Материал корпуса	Plastic (P.
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316QC

Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток $(I_n)$	16 A
Номинальное напряжение ( $\mathbf{U_r}$ )	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

