

## PRODUCT-DETAILS

# 316QR6

## Ind. P&S#316QR6



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 316QR6                                                                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102308R1000                                                                                                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696023085                                                                                                                                                                  |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#316QR6                                                                                                                                                                |
| Длинное описание                | Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)              | E2404994      |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696023085 |
| Страна происхождения           | Turkey (TR)   |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук       |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 75 mm |
| Чистая высота изделия | 90 mm |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Чистый вес изделия | 0.13 kg |
|--------------------|---------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 150 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 225 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.483 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7392696037839 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E            |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C   |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm²   |
| Цвет                         | Red             |
| Тип подключаемой схемы       | Screwless       |
| Степень защиты               | IP44            |
| Частота (f)                  | 50 Hz<br>60 Hz  |
| Функция                      | Outlet          |
| Материал корпуса             | Plastic (PA)    |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#316QR6 |
| Монтажные отверстия          | 60x60           |
| Количество полюсов           | 4               |
| Заказать несколько           | 10 штука        |
| Основной тип изделия         | QR              |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Название изделия                 | Panel mounted socket             |
| Тип защиты                       | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 16 A                             |
| Номинальная частота (f)          | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 380 ... 415 V                    |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства         | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                       | RAL 3002 - Carmine Red           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

