

PRODUCT-DETAILS

316QBM6

Ind. P&S#316QBM6



Ogólne informacje

Extended Product Type	316QBM6
ID Produktu	2CMA102311R1000
Numer EAN	7392696023115
Opis katalogowy	Ind. P&S#316QBM6
Opis	Panel mounted inlets, minimized flange, straight, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2404997
Numer EAN	7392696023115
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	70 mm
Waga produktu netto	0.125 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.433 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696037860
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#316QBM6
Otwory montażowe	56x56
Liczba biegunów	4
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QBM
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I _n)	16 A
Częstotliwość	50...60 Hz

znamionowa (f)	
Napięcie znamionowe (U_f)	380 ... 415 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Klasyfikacje	
eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

