

83 mm 90 mm

0.1<u>43 kg</u>

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

316QB6W Ind. P&S#316QB6W



Тип расширенного изделия	316QB6W
	2CMA102321R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023214
Описание в каталоге	Ind. P&S#316QB6W
Длинное описание	Panel mounted inlets, earthing sleeve position 6h, 3P+E, 16A, 380 415 V, Screwless terminals, color code rec
Ordering	
Ordering E-Number (Sweden)	E2405006
	E2405006 7392696023214
E-Number (Sweden) Европейский товарный	

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.613 kg
Package Level 1 EAN	7392696037952
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm²
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#316QB6W
Монтажные отверстия	70x76
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QB

Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное	380 415 V
напряжение (U_r)	
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса	IEC Industrial Plugs and Sockets
изделий	
Инструкции и	2CMC700014C0016
руководства	
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Classifications		
е-класс	27440519	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

