

## PRODUCT-DETAILS

# 416QC6

## Ind. P&S#416QC6



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 416QC6                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102325R1000                                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696023252                                                                                                              |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#416QC6                                                                                                            |
| Длинное описание                | Industrial Connectors, earthing sleeve position 6h, 3P+N+E, IP44, 16 A, 346 ... 415 V, Screwless terminals, color code red |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)              | E2405010      |
| E-Number (Finland)             | 2420185       |
| E-Number (Norway)              | 1540785       |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696023252 |
| Страна происхождения           | Turkey (TR)   |
| Минимальный объем заказа       | 10 штука      |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 87 mm    |
| Чистая высота изделия | 87 mm    |
| Чистый вес изделия    | 0.231 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 150 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 225 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 2.493 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7392696037990 |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука  |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная информация         | 3P+N+E                    |
| Температура окружающей среды      | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля                    | 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля                    | 6 ... 16 mm               |
| Положение кабельного ввода        | Swivel                    |
| Цвет                              | Red                       |
| Тип подключаемой схемы            | Screwless                 |
| Степень защиты                    | IP44                      |
| Частота (f)                       | 50 Hz<br>60 Hz            |
| Функция                           | Connector                 |
| Материал корпуса                  | Plastic (PA)              |
| Описание счета-фактуры            | Ind. P&S#416QC6           |
| Количество полюсов                | 5                         |
| Заказать несколько                | 10 штука                  |
| Основной тип изделия              | QC                        |
| Название изделия                  | Industrial Connector      |
| Тип защиты                        | Splashproof               |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> ) | 16 A                      |
| Номинальное                       | 200/346 ... 240/415 V     |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| напряжение (U <sub>r</sub> ) |                                  |
| Стандарты                    | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий  | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства     | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                   | RAL 7012 - Basalt Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

