

PRODUCT-DETAILS

416QR6 Ind. P&S#416QR6



Общая информация	
Тип расширенного изделия	416QR6
Идентификационный номер изделия	2CMA102327R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023276
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QR6
Длинное описание	Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 6h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2405012
E-Number (Finland)	2420280
Европейский товарный код (EAN)	7392696023276
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	94 mm
Чистый вес изделия	0.153 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mr
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mn
Package Level 1 Gross Weight	1.713 kg
Package Level 1 EAN	7392696038010
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS	2CMC700005D000
информация	
	2CMC700005D000
информация REACH Declaration Additional Information	
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация	3P+N+E
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная	3P+N+E
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура	3P+N+E -25 40 °C
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwless
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwles: IP4- 50 H:
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwles: IP44 50 H: 60 H:
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	3P+N+I -25 40 °C 1.5 4 mm Rei Screwles IP4- 50 H 60 H Outle
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	3P+N+I -25 40 °C 1.5 4 mm Rei Screwles IP4 50 H 60 H Outle Plastic (PA
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Ret Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRE
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия	3P+N+f -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRC
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRC
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько	3P+N+I -25 40 °C 1.5 4 mm Rei Screwles IP4 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRi 60x6i
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Ret Screwles: IP44 50 H: 60 H: Plastic (PA Ind. P&S#416QRt 60x6t
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия	3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwless IP44 50 H; 60 H; Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QR6 60x60 10 штука QF Panel mounted socke
информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты	2CMC700005D000° 3P+N+E -25 40 °C 1.5 4 mm Rec Screwless IP44 50 H2 50 H2 60 H3 Ind. P&S#416QR6 10 штука QF Panel mounted socke Splashproo 16 A 5060 H2

416QR6 3

Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Classifications		
е-класс	27440504	
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe





