

PRODUCT-DETAILS

232QR6

Ind. P&S#232QR6



Ogólne informacje

Extended Product Type	232QR6
ID Produktu	2CMA102348R1000
Numer EAN	7392696023481
Opis katalogowy	Ind. P&S#232QR6
Opis	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, unified straight flange, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2405032
E-Number (Finland)	2420284
Numer EAN	7392696023481
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	75 mm
Wysokość produktu netto	98 mm
Waga produktu netto	0.146 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.643 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696038218
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232QR6
Otwory montażowe	60x60
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QR
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue

Klasyfikacje	
eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

