

PRODUCT-DETAILS

332QR6 Ind. P&S#332QR6



| Общая информация | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | 332QR6 |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102367R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696023672 |
| Описание в каталоге | Ind. P&S#332QR6 |
| Длинное описание | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, unified flange, Screwless terminals |

| Ordering | |
|-----------------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden) | E2405050 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696023672 |
| Страна происхождения | Turkey (TR) |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |

| Dimensions | |
|----------------------------|-------|
| - Чистая ширина изделия | 75 mm |
| Чистая высота изделия | 98 mm |

| Чистый вес изделия | 0.1554 kg |
|---|-----------------------------------|
| | |
| Container Information | |
| Package Level 1 Width | 150 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm |
| Package Level 1 Height | 225 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 1.737 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696038393 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |
| Environmental | |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Certificates and Declarations (Document Number) | |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |
| Additional Information | |
| Дополнительная информация | 3P+E |
| Температура окружающей среды | -25 40 °C |
| Сечение кабеля | 2.5 10 mm² |
| <u>Цвет</u> Тип подключаемой | Red Screwless |
| Схемы | ID44 |
| Степень защиты Частота (f) | IP44 50 Hz |
| | 60 Hz |
| Функция | Outlet |
| Материал корпуса Описание счета- | Plastic (PA) Ind. P&S#332QR6 |
| фактуры | |
| Монтажные отверстия Количество полюсов | 60x60 |
| количество полюсов Заказать несколько | |
| Заказать несколько Основной тип изделия | ПО ШТУКА QR |
| Consense will regular | QR |

| Название изделия | Panel mounted socket |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Тип защиты | Splashproof |
| Номинальный ток (I _n) | 32 A |
| Номинальная частота (f) | 5060 Hz |
| Номинальное напряжение (U_r) | 380 415 V |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |
| RAL Number | RAL 3002 - Carmine Red |

| Classifications | | |
|---|----------|--|
| е-класс | 27440504 | |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 | |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe





