


## PRODUCT-DETAILS

# 332QRS6

## Ind. P&S#332QRS6



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332QRS6                                                                                                                                                              |
| ID Produktu           | 2CMA102369R1000                                                                                                                                                      |
| Numer EAN             | 7392696023696                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#332QRS6                                                                                                                                                     |
| Opis                  | Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | E2405052      |
| Numer EAN                  | 7392696023696 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 88 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 106 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.332 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.843 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696038416 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 5 sztuka  |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dodatkowe informacje                  | 3P+E                      |
| Temperatura otoczenia                 | -25 ... 40 °C             |
| Cable Cross-Section                   | 2.5 ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Kolor                                 | Red                       |
| Rodzaj podłączenia                    | Screwless                 |
| Stopień ochrony obudowy               | IP44                      |
| Częstotliwość (f)                     | 50 Hz<br>60 Hz            |
| Funkcja                               | Outlet                    |
| Materiał obudowy                      | Plastic (PA)              |
| Opis                                  | Ind. P&S#332QRS6          |
| Otwory montażowe                      | 76x48.5                   |
| Liczba biegunów                       | 4                         |
| Ilość                                 | 5 sztuka                  |
| Typ produktu                          | QRS                       |
| Nazwa produktu                        | Wall mounted socket       |
| Rodzaj zabezpieczeń                   | Splashproof               |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )     | 32 A                      |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 380 ... 415 V             |
| Standardy                             | IEC 60309-1, -2           |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 3002 - Carmine Red           |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

