

PRODUCT-DETAILS

432QC6

Ind. P&S#432QC6



Ogólne informacje

Extended Product Type	432QC6
ID Produktu	2CMA102384R1000
Numer EAN	7392696023849
Opis katalogowy	Ind. P&S#432QC6
Opis	Industrial Connectors, earthing sleeve position 6h, 3P+N+E, IP44, 32 A, 346 ... 415 V, Screwless terminals, color code red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2405066
E-Number (Finland)	2420200
E-Number (Norway)	1540789
Numer EAN	7392696023849
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	97 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	97 mm
Waga produktu netto	0.251 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	265 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.851 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696038553
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Średnica kabla	11 ... 20.5 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#432QC6
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof

Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

