

## PRODUCT-DETAILS

# 432QB6

## Ind. P&S#432QB6



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432QB6                                                                                                                                                                                           |
| ID Produktu           | 2CMA102390R1000                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 7392696023900                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#432QB6                                                                                                                                                                                  |
| Opis                  | Panel mounted inlets, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Sweden)          | E2405072      |
| Numer EAN                  | 7392696023900 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm     |
| Wysokość produktu netto  | 75 mm     |
| Waga produktu netto      | 0.1705 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.888 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696038614 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia          | -25 ... 40 °C                    |
| Cable Cross-Section            | 2.5 ... 10 mm²                   |
| Kolor                          | Red                              |
| Rodzaj podłączenia             | Screwless                        |
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                             |
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Inlet                            |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | Ind. P&S#432QB6                  |
| Otwory montażowe               | 60x60                            |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | QB                               |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted inlet              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200/346 ... 240/415 V            |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 3002 - Carmine Red           |

| Klasyfikacje |          |
|--------------|----------|
| eClass       | 27440519 |
| UNSPSC       | 39120000 |

| Kategorie                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe |  |

