

132 mm

0.2<u>455</u> kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

## 432QR6W Ind. P&S#432QR6W



Тип расширенного изделия	432QR6W
Идентификационный номер изделия	2CMA102396R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696023962
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QR6W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 6h, 3P+N+E, IP67, 32 A, 346 415 V, screwless terminals, color code red
Ordering	
E-Number (Sweden)	E2405078
Европейский товарный код (EAN)	7392696023962
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	75 mm

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mr
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mr
Package Level 1 Gross Weight	2.638 kg
Package Level 1 EAN	7392696038676
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000 <sup>2</sup>
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
T	05 40.00
Температура окружающей среды	-25 40 °C
, ,,	
окружающей среды	-25 40 °C 2.5 10 mm Rec
окружающей среды Сечение кабеля	2.5 10 mm
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой	2.5 10 mm Red Screwles:
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	2.5 10 mm Re Screwles IP6 50 H
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2.5 10 mm Red Screwles: IP6 50 Hz 60 Hz
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	2.5 10 mm Rei Screwles IP6 50 H 60 H
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2.5 10 mm Re Screwles IP6 50 H 60 H Outle Plastic (PA
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	2.5 10 mm Rei Screwles  IP6 50 H 60 H Outle Plastic (PA
окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)  Функция Материал корпуса Описание счета- фактуры	2.5 10 mm Re Screwles IP6 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#432QR6V
окружающей среды Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-фактуры  Монтажные отверстия	2.5 10 mm

Тип защиты	Watertight
	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	200/346 240/415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red
 Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe





