

PRODUCT-DETAILS

216QR4 Ind. P&S#216QR4



Общая информация	
Тип расширенного изделия	216QR4
Идентификационный номер изделия	2CMA102582R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696025829
Описание в каталоге	Ind. P&S#216QR4
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals

Ordering		
Европейский товарный код (EAN)	7392696025829	
Страна происхождения	Turkey (TR)	
Минимальный объем заказа	10 штука	

Dimensions		
Чистая ширина изделия	75 mm	
Чистая высота изделия	86 mm	
Чистый вес изделия	0.111 kg	

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mr
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mr
Package Level 1 Gross Weight	1.293 kg
Package Level 1 EAN	739269603987
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
TOTAL COLUMN TO THE COLUMN TO	
	2CMC700005D000 ⁻¹
REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information Дополнительная информация Температура	
Additional Information Дополнительная информация	2P+E
Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	2P+E -25 40 °C
Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov
Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwless
Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles: IP44 50 H;
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwless IP44 50 H; 60 H; Outle
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwless IP44 50 H; 60 H; Outle Plastic (PA
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwless IP44 50 H; 60 H; Outle Plastic (PA
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	2P+F -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры Монтажные отверстия	2P+f -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR- 60x60
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов	2P+I -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles IP4. 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR-
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Настота (f) Функция Материал корпуса Описание счета- фактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия	2P+I -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles IP4- 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR- 60x6
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия	2P+I -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles IP4 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR: 60x6
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты	2P+I -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles IP4 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR 60x6 10 штук: QF Panel mounted socke Splashproc
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты Номинальный ток (I _n)	2P+I -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles IP4. 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR- 60x6i 10 штук: QF Panel mounted socke Splashproc
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Тип защиты Номинальный ток (I _n) Номинальная частота (f)	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwless IP44 50 H; 60 H; Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR4 60x60 10 штука QF Panel mounted socke Splashproo
Аdditional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты Номинальный ток (I _n)	2P+E -25 40 °C 1.5 4 mm Yellov Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#216QR- 60x60 10 штука QF Panel mounted socke Splashproc

Подходит для класса

IEC Industrial Plugs and Sockets

216QR4

изделий

Инструкции и	2CMC700014C0016
руководства	
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications		
е-класс	27440504	
Универсальная	39120000	
стандартная классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

