

PRODUCT-DETAILS

## 316QRM4 Ind. P&S#316QRM4



Общая информация	
Тип расширенного изделия	316QRM4
Идентификационный номер изделия	2CMA102600R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026000
Описание в каталоге	Ind. P&S#316QRM4
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, minimized straight flange, Screwless terminals

Ordering Control of the Control of t		
	7392696026000	
Страна происхождения	Turkey (TR)	
Минимальный объем заказа	10 штука	

70 mm
90 mm
0.122 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mr
Package Level 1 Depth / Length	280 mr
Package Level 1 Height	225 mr
Package Level 1 Gross Weight	1.403 k
Package Level 1 EAN	739269604004
Package Level 1 Units	box 10 штук
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	3P+i
Дополнительная информация	3P+I
Дополнительная информация Температура	
	3P+l -25 40 °C 1.5 4 mm
Дополнительная информация Температура окружающей среды	-25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой	-25 40 °( 1.5 4 mm Yellor
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	-25 40 °0
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	-25 40 °C  1.5 4 mm Yellor Screwles  IP4 50 H
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты	-25 40 °C  1.5 4 mm  Yellor  Screwles  IP4  50 H 60 H
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	-25 40 °0 1.5 4 mm Yellor Screwles IP4 50 H 60 H Outle
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	-25 40 °C  1.5 4 mm  Yellor  Screwles  IP4  50 H  60 H  Outle  Plastic (PA
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета- фактуры	-25 40 °C  1.5 4 mm  Yellor  Screwles  IP4  50 H  60 H  Outle  Plastic (PA  Ind. P&S#316QRM
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Настота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета- фактуры  Монтажные отверстия	-25 40 °C  1.5 4 mm Yellor Screwles  IP4  50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#316QRM
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой охемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Монтажные отверстия  Количество полюсов	-25 40 °  1.5 4 mn Yello Screwles  IP4  50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#316QRM
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько	-25 40 ° l 1.5 4 mm Yellor Screwles  IP4  50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#316QRM
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Монтажные отверстия  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия	-25 40 ° 1.5 4 mn Yello Screwles  IP4 50 H 60 H Outh Plastic (PA Ind. P&S#316QRM
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Монтажные отверстия  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия	-25 40 °C  1.5 4 mm Yellor Screwles  IP4  50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#316QRM  56x5
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия Количество полюсов Заказать несколько Основной тип изделия Название изделия Тип защиты	-25 40 °C  1.5 4 mm Yellor Screwles  IP4  50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#316QRM  56x5  10 штук QRI Panel mounted socke
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	-25 40 °0 1.5 4 mm Yellor Screwles
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счетафактуры  Монтажные отверстия  Количество полюсов  Заказать несколько  Основной тип изделия  Название изделия  Тип защиты  Номинальный ток (I <sub>n</sub> )	-25 40 ° 1.5 4 mm Yellor Screwles  IP4  50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#316QRM  56x5  10 штук QRI Panel mounted socke Splashproc

IEC Industrial Plugs and Sockets

Подходит для класса

316QRM4

## изделий

Инструкции и	2CMC700014C0016
руководства	
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications		
е-класс	27440504	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

