

## PRODUCT-DETAILS

# 316QBS4

## Ind. P&S#316QBS4



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 316QBS4                                                                                                                                                         |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102606R1000                                                                                                                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696026062                                                                                                                                                   |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#316QBS4                                                                                                                                                |
| Длинное описание                | Wall mounted Inlet, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696026062 |
| Страна происхождения           | Turkey (TR)   |
| Минимальный объем заказа       | 5 штука       |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 88 mm    |
| Чистая высота изделия | 77 mm    |
| Чистый вес изделия    | 0.218 kg |

### Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 150 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm        |
| Package Level 1 Height         | 225 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.273 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 7392696040105 |
| Package Level 1 Units          | box 5 штука   |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Дополнительная информация                | 3P+E                             |
| Температура окружающей среды             | -25 ... 40 °C                    |
| Сечение кабеля                           | 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Цвет                                     | Yellow                           |
| Тип подключаемой схемы                   | Screwless                        |
| Степень защиты                           | IP44                             |
| Конструкция                              | Surface mounted plug             |
| Частота (f)                              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                                  | Inlet                            |
| Материал корпуса                         | Plastic (PA)                     |
| Описание счета-фактуры                   | Ind. P&S#316QBS4                 |
| Монтажные отверстия                      | 76x48,5                          |
| Количество полюсов                       | 4                                |
| Заказать несколько                       | 5 штука                          |
| Основной тип изделия                     | QBS                              |
| Название изделия                         | Wall mounted inlet               |
| Тип защиты                               | Splashproof                      |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 16 A                             |
| Номинальная частота (f)                  | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | 100 ... 130 V                    |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса                      | IEC Industrial Plugs and Sockets |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| изделий                  |                          |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016          |
| RAL Number               | RAL 1004 - Golden Yellow |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Fast & Safe

