


PRODUCT-DETAILS

316QP4W

Ind. P&S#316QP4W



Ogólne informacje

Extended Product Type	316QP4W
ID Produktu	2CMA102608R1000
Numer EAN	7392696026086
Opis katalogowy	Ind. P&S#316QP4W
Opis	Plug, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696026086
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	81 mm
Wysokość produktu netto	81 mm
Waga produktu netto	0.189 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.073 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696040129
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm ²
Średnica kabla	6 ... 16 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#316QP4W
Liczba biegunów	4
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I _N)	16 A
Napięcie znamionowe (U _r)	100 ... 130 V
Standardy	IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

