

PRODUCT-DETAILS

# 316QBS4W

## Ind. P&S#316QBS4W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316QBS4W                                                                                                                                                       |
| ID Produktu           | 2CMA102616R1000                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696026161                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#316QBS4W                                                                                                                                              |
| Opis                  | Wall mounted Inlet, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696026161 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 89 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 93 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.286 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 190 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 265 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 230 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.771 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696040198 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 5 sztuka  |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Dodatkowe informacje            | 3P+E                        |
| Temperatura otoczenia           | -25 ... 40 °C               |
| Cable Cross-Section             | 1 ... 2.5 mm²               |
| Kolor                           | Yellow                      |
| Rodzaj podłączenia              | Screwless                   |
| Stopień ochrony obudowy         | IP67                        |
| Konstrukcja                     | Surface mounted plug        |
| Częstotliwość (f)               | 50 Hz<br>60 Hz              |
| Funkcja                         | Inlet                       |
| Materiał obudowy                | Plastic (PA)                |
| Opis                            | Ind. P&S#316QBS4W           |
| Otwory montażowe                | 75x49                       |
| Liczba biegunów                 | 4                           |
| Ilość                           | 5 sztuka                    |
| Typ produktu                    | QBS                         |
| Nazwa produktu                  | Wall mounted inlet          |
| Rodzaj zabezpieczeń             | Watertight                  |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )       | 16 A                        |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f) | 50...60 Hz<br>100 ... 130 V |

Napięcie znamionowe ( $U_r$ )

Standardy

IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów klasy

IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki

2CMC700014C0016

RAL Number

RAL 1004 - Golden Yellow

---

## Klasyfikacje

eClass

27440519

UNSPSC

39120000

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast &amp; Safe

