

PRODUCT-DETAILS

416QC4 Ind. P&S#416QC4



Тип расширенного изделия	416QC4
Идентификационный номер изделия	2CMA102618R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026185
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QC4
Длинное описание	Industrial Connectors, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, 16A, 57/100 75/130 V, Screwless terminals, color code yellow
Ordering Европейский товарный	7392696026185
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	87 mm
Чистая высота изделия	87 mm
Чистый вес изделия	0.228 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mn
Package Level 1 Depth / Length	280 mn
Package Level 1 Height	225 mn
Package Level 1 Gross Weight	2.463 kg
Package Level 1 EAN	739269604021
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm
Диаметр кабеля	6 16 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Yellov
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connecto
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416QC4
Количество полюсов	Ę
Заказать несколько	10 штука
Основной тип изделия	QC

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	57/100 75/130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

