

0.169 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистый вес изделия

232QBA4 Ind. P&S#232QBA4



Общая информация	
Тип расширенного изделия	232QBA4
Идентификационный номер изделия	2CMA102645R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026451
Описание в каталоге	Ind. P&S#232QBA4
Длинное описание	Panel mounted inlets, unified flange, angled, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP44 splashproof, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696026451
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	85 mm
Чистая высота изделия	96 mm

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mn
Package Level 1 Depth / Length	265 mn
Package Level 1 Height	230 mn
Package Level 1 Gross Weight	2.031 kg
Package Level 1 EAN	739269604047
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000 ⁻
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
Additional Information Дополнительная информация	2P+E
	-25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды	-25 40 °C 2.5 10 mm
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellov
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellov Screwless
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellov Screwless
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellow Screwless IP44 Surface mounted plug
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Конструкция	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellov Screwless IP44 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Конструкция Частота (f)	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellow Screwless IP44 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Конструкция Частота (f)	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellow Screwless IP44 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Inle Plastic (PA
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Конструкция Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellow Screwless IP44 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Inle Plastic (PA
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Конструкция Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры	2P+E -25 40 °C 2.5 10 mm Yellow Screwless IP44 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Inle Plastic (PA) Ind. P&S#232QBA4
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Конструкция Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия	-25 40 °C 2.5 10 mm Yellow Screwless IP44 Surface mounted plug 50 Hz 60 Hz Inle Plastic (PA) Ind. P&S#232QBA4

Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications		
е-класс	27440519	
Универсальная стандартная	39120000	
классификация товаров и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

