

PRODUCT-DETAILS

232QC4W Ind. P&S#232QC4W



Тип расширенного изделия	232QC4W
Идентификационный номер изделия	2CMA102649R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026499
Описание в каталоге	Ind. P&S#232QC4W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696026499
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
	102 mm
Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.282 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.751 kg
Package Level 1 EAN	7392696040518
Package Level 1 Units	box 5 штука
 Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ²
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	2.5 6 mm
Диаметр кабеля	11 20.5 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connecto
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#232QC4W
Количество полюсов	3
Заказать несколько	5 штука
Основной тип изделия	QC

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

