

PRODUCT-DETAILS

232QRS4W

Ind. P&S#232QRS4W



Ogólne informacje

Extended Product Type	232QRS4W
ID Produktu	2CMA102652R1000
Numer EAN	7392696026529
Opis katalogowy	Ind. P&S#232QRS4W
Opis	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696026529
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	81 mm
Wysokość produktu netto	108 mm
Waga produktu netto	0.37 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.033 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696040549
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232QRS4W
Otwory montażowe	75x49
Liczba biegunów	3
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	QRS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	100 ... 130 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass	27440510
--------	----------

UNSPSC

39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

