

PRODUCT-DETAILS

332QC4 Ind. P&S#332QC4



Общая информация	
Тип расширенного изделия	332QC4
Идентификационный номер изделия	2CMA102691R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696026918
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QC4
Длинное описание	Industrial Connectors, earthing sleeve position 4h, 3P+E, 32A, 100 130 V, Screwless terminals, color code yellow
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696026918
Страна происхождения	Turkey (TR
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	91 mm
Чистая высота изделия	91 mm
Чистый вес изделия	0.258 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	190 mm
Package Level 1 Depth / Length	265 mm
Package Level 1 Height	230 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.921 kg
Package Level 1 EAN	7392696040594
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D000 ⁻
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻
Additional Information	
	3P+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
окружающей среды	-25 40 °C 2.5 6 mm
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля	
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного	2.5 6 mm
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Yellov
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Yellov Screwless
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Yellov Screwless IP44 50 Hz
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2.5 6 mm 11 20.5 mn Swive Yellov Screwless IP44 50 Hz 60 Hz
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2.5 6 mm 11 20.5 mn Swive Yellov Screwles: IP4- 50 H: 60 H: Connecto
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	2.5 6 mm 11 20.5 mn Swive Yellov Screwless IP44 50 H: 60 H: Connecto
окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета- фактуры	2.5 6 mm 11 20.5 mn Swive Yellov Screwless IP44 50 Hz 60 Hz Connecto Plastic (PA
	2.5 6 mm 11 20.5 mm

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	100 130 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

