

## PRODUCT-DETAILS

# 332QR4W

## Ind. P&S#332QR4W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332QR4W                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CMA102702R1000                                                                                                             |
| Numer EAN             | 7392696027021                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#332QR4W                                                                                                            |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+E, 32A, 100 ... 130 V, screwless terminals, color code yellow |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696027021 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 132 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.272 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.903 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696040709 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Dodatkowe informacje                  | 3P+E                       |
| Temperatura otoczenia                 | -25 ... 40 °C              |
| Cable Cross-Section                   | 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Kolor                                 | Yellow                     |
| Rodzaj podłączenia                    | Screwless                  |
| Stopień ochrony obudowy               | IP67                       |
| Częstotliwość (f)                     | 50 Hz<br>60 Hz             |
| Funkcja                               | Outlet                     |
| Materiał obudowy                      | Plastic (PA)               |
| Opis                                  | Ind. P&S#332QR4W           |
| Otwory montażowe                      | 60x60                      |
| Liczba biegunów                       | 4                          |
| Ilość                                 | 10 sztuka                  |
| Typ produktu                          | QR                         |
| Nazwa produktu                        | Panel mounted socket       |
| Rodzaj zabezpieczeń                   | Watertight                 |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )     | 32 A                       |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)       | 50...60 Hz                 |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 100 ... 130 V              |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 1004 - Golden Yellow         |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

