

PRODUCT-DETAILS

432QRM4 Ind. P&S#432QRM4



| Тип расширенного изделия | 432QRM4 |
|---------------------------------|--|
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102711R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696027113 |
| Описание в каталоге | Ind. P&S#432QRM4 |
| Длинное описание | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code yellow, minimized straight flange. Screwless terminals |

| Ordering | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696027113 |
| Страна происхождения | Turkey (TR) |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |

| Dimensions | |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 70 mm |
| Чистая высота изделия | 104 mm |
| Чистый вес изделия | 0.171 kg |

| Package Level 1 Width | 150 mm |
|---------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Depth / Length | 280 mm |
| Package Level 1 Height | 225 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 1.893 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696040785 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |

| Environmental | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

| Certificates and Declarations (Document Number) | |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |

| Additional Information | |
|---|----------------------------------|
| Дополнительная информация | 3P+N+E |
| Температура окружающей среды | -25 40 °C |
| Сечение кабеля | 2.5 10 mm² |
| Цвет | Yellow |
| Тип подключаемой схемы | Screwless |
| Степень защиты | IP44 |
| Частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Функция | Outlet |
| Материал корпуса | Plastic (PA) |
| Описание счета- фактуры | Ind. P&S#432QRM4 |
| Монтажные отверстия | 56x56 |
| Количество полюсов | 5 |
| Заказать несколько | 10 штука |
| Основной тип изделия | QRM |
| Название изделия | Panel mounted socket |
| Тип защиты | Splashproof |
| Номинальный ток (I _n) | 32 A |
| Номинальная частота (f) | 5060 Hz |
| Номинальное напряжение (U _r) | 57/100 75/130 V |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для класса | IEC Industrial Plugs and Sockets |

432QRM4

3

| изд | епь | ии |
|-----|-----|----|
| | | |

| Инструкции и | 2CMC700014C0016 |
|--------------|--------------------------|
| руководства | |
| RAL Number | RAL 1004 - Golden Yellow |

| Classifications | |
|-----------------------|----------|
| е-класс | 27440504 |
| Универсальная | 39120000 |
| стандартная | |
| классификация товаров | |
| и услуг (UNSPSC) | |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

