

PRODUCT-DETAILS

432QRA4

Ind. P&S#432QRA4



Ogólne informacje

Extended Product Type	432QRA4
ID Produktu	2CMA102713R1000
Numer EAN	7392696027137
Opis katalogowy	Ind. P&S#432QRA4
Opis	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, IP44, 32 A, 100 ... 130 V, angled flange, color code yellow, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696027137
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	83 mm
Wysokość produktu netto	100 mm
Waga produktu netto	0.388 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	265 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.281 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696040808
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#432QRA4
Otwory montażowe	76x70
Rodzaj montażu	angled
Liczba biegunów	5
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	QRA
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz

57/100 ... 75/130 V

Napięcie znamionowe (U _r)	
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

