

PRODUCT-DETAILS

432QB4

Ind. P&S#432QB4



Ogólne informacje

Extended Product Type	432QB4
ID Produktu	2CMA102716R1000
Numer EAN	7392696027168
Opis katalogowy	Ind. P&S#432QB4
Opis	Panel mounted inlets, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, 32A, 57/100 ... 75/130 V, screwless terminals, color code yellow

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696027168
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	75 mm
Wysokość produktu netto	75 mm
Waga produktu netto	0.1665 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.848 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696040839
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#432QB4
Otworki montażowe	60x60
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QB
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz

57/100 ... 75/130 V

Napięcie znamionowe (U_r)

Standardy

IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów
klasy

IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki

2CMC700014C0016

RAL Number

RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass

27440519

UNSPSC

39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

