

## PRODUCT-DETAILS

# 432QR4W

## Ind. P&S#432QR4W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432QR4W                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CMA102722R1000                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696027229                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#432QR4W                                                                                                                    |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 4h, 3P+N+E, 32A, 57/100 ... 75/130 V, screwless terminals, color code yellow |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696027229 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm     |
| Wysokość produktu netto  | 140 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.2415 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.598 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696040891 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje                  | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia                 | -25 ... 40 °C                    |
| Cable Cross-Section                   | 2.5 ... 10 mm²                   |
| Kolor                                 | Yellow                           |
| Rodzaj podłączenia                    | Screwless                        |
| Stopień ochrony obudowy               | IP67                             |
| Częstotliwość (f)                     | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                               | Outlet                           |
| Materiał obudowy                      | Plastic (PA)                     |
| Opis                                  | Ind. P&S#432QR4W                 |
| Otwory montażowe                      | 60x60                            |
| Liczba biegunów                       | 5                                |
| Ilość                                 | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                          | QR                               |
| Nazwa produktu                        | Panel mounted socket             |
| Rodzaj zabezpieczeń                   | Watertight                       |
| Prąd znamionowy (I <sub>n</sub> )     | 32 A                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)          | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 57/100 ... 75/130 V              |
| Standardy                             | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy        | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                            | RAL 1004 - Golden Yellow         |

---

## Klasyfikacje

---

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

