

## PRODUCT-DETAILS

# 316QRS9

## Ind. P&S#316QRS9



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316QRS9                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 2CMA102882R1000                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696028820                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#316QRS9                                                                                                                                                      |
| Opis                  | Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696028820 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka      |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 88 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 96 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.274 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.553 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696042253 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 5 sztuka  |

## Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+E                                                    |
| Temperatura otoczenia          | -25 ... 40 °C                                           |
| Cable Cross-Section            | Flexible cable 1 ... 2.5 mm²<br>Rigid cable 1 ... 4 mm² |
| Kolor                          | Blue                                                    |
| Rodzaj połączenia              | Screwless                                               |
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                                                    |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                          |
| Funkcja                        | Outlet                                                  |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                                            |
| Opis                           | Ind. P&S#316QRS9                                        |
| Otwory montażowe               | 76x48.5                                                 |
| Liczba biegunów                | 4                                                       |
| Ilość                          | 5 sztuka                                                |
| Typ produktu                   | QRS                                                     |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket                                     |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                                             |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 16 A                                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200 ... 250 V                                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                                         |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                        |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                                         |
| RAL Number                     | RAL 5015 - Sky Blue                                     |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

