

PRODUCT-DETAILS

316QRS9W

Ind. P&S#316QRS9W



Ogólne informacje

Extended Product Type	316QRS9W
ID Produktu	2CMA102891R1000
Numer EAN	7392696028912
Opis katalogowy	Ind. P&S#316QRS9W
Opis	Wall mounted socket-outlet, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696028912
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	81 mm
Wysokość produktu netto	98 mm
Waga produktu netto	0.25 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.433 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696042345
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	Flexible cable 1 ... 2.5 mm² Rigid cable 1 ... 4 mm²
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#316QRS9W
Otwory montażowe	75x49
Liczba biegunów	4
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	QRS
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

