

PRODUCT-DETAILS

416QC9 Ind. P&S#416QC9



Тип расширенного изделия	416QC9
Идентификационный номер изделия	2CMA102897R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696028974
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QC9
Длинное описание	Industrial Connectors, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, 16A, 120/208 144/250 V, Screwless terminals, color code blue
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696028974
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	10 штука
Dimensions	
Dimensions	
Чистая ширина изделия	87 mm
Чистая высота изделия	87 mm
Чистый вес изделия	0.231 k

Container Information	
Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.493 kg
Package Level 1 EAN	7392696042390
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1 2.5 mm²
Диаметр кабеля	6 16 mm
Положение кабельного ввода	Swive
Цвет	Blue
Цвет Тип подключаемой	Blue Screwless IP44
Цвет Тип подключаемой схемы	Screwless
Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	Screwless IP44 50 Hz
Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	Screwless IP44 50 Hz 60 Hz Connector
Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция	Screwless IP44 50 Hz 60 Hz Connector Plastic (PA)
Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	Screwless IP44 50 Hz 60 Hz
Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	Screwless IP44 50 Hz 60 Hz Connector Plastic (PA) Ind. P&S#416QC9

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

