

## PRODUCT-DETAILS

# 416QR9

## Ind. P&S#416QR9



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 416QR9                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 2CMA102899R1000                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 7392696028998                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#416QR9                                                                                                                                                                 |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696028998 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 94 mm    |
| Waga produktu netto      | 0.153 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 150 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 280 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 225 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.713 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696042413 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dodatkowe informacje            | 3P+N+E                |
| Temperatura otoczenia           | -25 ... 40 °C         |
| Cable Cross-Section             | 1.5 ... 4 mm²         |
| Kolor                           | Blue                  |
| Rodzaj podłączenia              | Screwless             |
| Stopień ochrony obudowy         | IP44                  |
| Częstotliwość (f)               | 50 Hz<br>60 Hz        |
| Funkcja                         | Outlet                |
| Materiał obudowy                | Plastic (PA)          |
| Opis                            | Ind. P&S#416QR9       |
| Otwory montażowe                | 60x60                 |
| Liczba biegunów                 | 5                     |
| Ilość                           | 10 sztuka             |
| Typ produktu                    | QR                    |
| Nazwa produktu                  | Panel mounted socket  |
| Rodzaj zabezpieczeń             | Splashproof           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )       | 16 A                  |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f) | 50...60 Hz            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )   | 120/208 ... 144/250 V |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 5015 - Sky Blue              |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

