

83 mm

90 mm

0.162 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

416QRA9 Ind. P&S#416QRA9



Тип расширенного изделия	416QRA9
Идентификационный номер изделия	2CMA102900R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029001
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QRA9
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
	Dide, corewiess terrimans
Ordering	Blac, corewiess terminals
Ordering Европейский товарный код (EAN)	
Европейский товарный	7392696029001
	7392696029001 Turkey (TR)

Container information	Container Information		
Package Level 1 Width	150 mr		
Package Level 1 Depth / Length	280 mr		
Package Level 1 Height	225 mr		
Package Level 1 Gross Weight	1.803 kg		
Package Level 1 EAN	7392696042420		
Package Level 1 Units	box 10 штука		
Environmental			
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU		
Certificates and Declarations (Document Number)			
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000 ⁻		
Экологическая информация	2CMC000072M0000		
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻		
REACH Declaration	2CMC700005D000 ⁻		
Additional Information			
Дополнительная информация	3P+N+E		
Температура окружающей среды	-25 40 °C		
Сечение кабеля	1.5 4 mm		
Цвет	Blue		
T.,,, X			
Тип подключаемой схемы	Screwless		
схемы Степень защиты	IP4- 50 H:		
СХЕМЫ	IP44 50 H: 60 H:		
схемы Степень защиты Частота (f) Функция	IP4- 50 H: 60 H: Outle		
схемы Степень защиты Частота (f)	IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA		
схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRA		
схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры Монтажные отверстия	IP4- 50 H: 60 H: Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRA: 76x70		
схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	IP44 50 H; 60 H; Outle Plastic (PA Ind. P&S#416QRA9 76x70 angled		
схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры Монтажные отверстия Тип монтажа	Screwless IP44 50 Hz 60 Hz Outle Plastic (PA) Ind. P&S#416QRAS 76x70 anglec		

Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue

Classifications		
е-класс	27440504	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

